

GALAXY**EXR 300 E-3/L-3**

The Galaxy EXR-300 is designed for use in construction, mining and municipal applications. Aggressive big-block tread design provides traction and increased service life. Wide center lugs deliver exceptional ground contact resulting in excellent on-road stability.

Le Galaxy EXR-300 est conçu pour être utilisé sur les chantiers de construction, dans les mines et pour les travaux publics dans les municipalités. Les blocs massifs robustes de sa semelle fournissent de la traction et une plus longue durée de vie. Les larges barrettes du centre favorisent un contact exceptionnel au sol, ce qui engendre une excellente stabilité sur route.

APPLICATIONS

- Earthmovers
- Loaders

UTILISATIONS

- Génie civil
- Chargeuses



CODE	SIZE	TYPE	PR	RIM	WT	NS	OD	SW	SLR	L.C.C.@AP	SP
lbs@psi											
344418	14.00-24	TL	28	10	304	32	53.5	14.6	24.7	22000@134	5
344452	14.00-25	TT	20	10	246	32	53.9	14.8	24.8	18700@102	5
344450	14.00-25	TL	28	10	315	32	53.9	14.6	24.7	22000@134	5
344451	15.5-25	TL	12	12/1.3	210	31	50.3	15.0	22.6	12300@58	5
344458	17.5-25	TL	16	14/1.5	282	34	53.1	17.4	23.8	16100@69	5
344459	17.5-25	TL	20	14/1.5	308	34	53.3	17.4	23.8	18200@83	5
344468	20.5-25	TL	16	17/2.0	412	38	58.3	21.2	25.8	18200@51	5
344469	20.5-25	TL	20	17/2.0	415	38	58.3	21.2	25.8	20900@65	5
344470	20.5-25	TL	24	17/2.0	439	38	58.3	21.2	25.0	22700@76	5
344478	23.5-25	TL	20	19.5/2.5	544	43	63.8	23.9	27.8	24000@54	5
344662	23.5-25	TL	28	19.5/2.5	664	43	63.8	23.9	27.8	30000@81	5
344485	26.5-25	TL	28	22/3.0	810	44	67.6	26.2	29.5	34200@69	5
344492	29.5-25	TL	28	25/3.5	1109	52	73.2	29.2	31.8	38600@62	5

