

# General HS 2

## Ficha Técnica



- Neumático de dirección de larga distancia y **bajo consumo de combustible**.
- El compuesto de la banda de rodamiento tecnológicamente avanzado contribuye a una baja resistencia a la rodadura para una óptima eficiencia de combustible que cumple con la verificación Smartway.
- La huella mejorada proporciona mejoras significativas en el desgaste para aumentar los kilómetros de extracción.
- (Más de un 50% de mejora en el kilometraje con respecto al General HS).
- Mayor durabilidad a los cortes y desgarres.

Kartis	Tamaño	Descripción	Posición
05112020000	11 R 22.5	11R22.5 146/143L GENERAL HS 2	S
05112040000	11 R 24.5	11R24.5 149/146L GENERAL HS 2	S
05112030000	295/75 R 22.5	295/75R22.5 GENERAL HS 2	S
05112050000	285/75 R 24.5	285/75R24.5 GENERAL HS 2	S



# General HS 2

## Medidas



Medida	Segmento	Indice de Carga	Kartis	Profundidad de Piso (32nds)(mm)	Vel Max (Mil/h)(mm)#	Radio estático Carga Pulg (mm)	Diametro Externo Pulg (mm)	Ancho de Sección Pulg (mm)	Ancho de sección cargado Pulg (mm)	Rin Aprobado Pulgadas	Espacio Mínimo Duales Pulg (mm)	Revs Por Milla (Km)	Peso LB (Kg)	Sencillo LBS PSI (Kg Kpa)	Dual LB PSI (Kg Kpa)
11R22.5	Largo Recorrido	H	05112020000	19 15	75 120	19.5 (495)	41.5 (1054)	11.2 (283)	12.2 (309)	8.25, 7.50	12.5 (318)	499 (310)	118 (53)	6610 120 (3000 830)	6005 120 (2725 830)
295/75R22.5	Largo Recorrido	H	05112030000	19 15	75 120	18.8 (477)	40.3 (1024)	11.2 (284)	12.2 (310)	8.25, 9.00	12.5 (318)	514 (319)	115 (52)	7160 120 (3250 830)	6610 120 (3000 830)
11R24.5	Largo Recorrido	H	05112040000	19 15	75 120	20.4 (518)	43.5 (1105)	11.2 (285)	12.3 (320)	8.25, 7.50	12.5 (318)	476 (296)	126 (57)	7160 120 (3250 830)	7160 120 (3250 830)
285/75R24.5	Largo Recorrido	H	05112050000	19 15	75 120	19.5 (495)	41.5 (1055)	10.9 (276)	12.0 (305)	8.25, 7.50, 9.00	12.5 (318)	498 (310)	119 (54)	6780 120 (3075 830)	6175 120 (2800 830)

