



TB

Truck and Bus / Camión y Autobús / Camião e Autocarro / Poids-lourds / الشاحنات و الباصات

KUMHO TIRES

KMA01(+)



Mixed Service



### English

- All-position tire for on and off road applications
- New belt structure for enhanced casing durability
- Optimum bead strength for driving stability, retreadability and replacement



### Español

- Neumáticos para cualquier posición para uso en y fuera de carretera
- Nueva estructura del cinturón para mejorar la durabilidad de la carcasa
- Resistencia óptima del talón para la estabilidad en la conducción, recauchutabilidad y montaje



### Português

- O pneu para todos os eixos e para aplicação em estradas de terra ou pavimentadas
- A nova estrutura de carcaça aumenta a durabilidade
- Os talões resistentes aumentam a segurança, estabilidade e ndice de recapabilidade














### Français

- Utilisable toutes positions et pour tous terrains
- Nouvelle carcasse pour amélioration de la résistance
- Talons optimisés pour une bonne stabilité au roulage



### عربي

- متعدد المواقع بالإضافة للقيادة على و خارج الطرقات
- حزام جديد مصمم ليعزز غلاف المتانة

 Tire Size	 Ply Rating	 Measuring Rim Width	 Approved Rim	 Max. Air Pressure		 Max. Load		 Section Width		 Overall Diameter		 Tread Depth		 Static Loaded Radius		 Rolling Circumference		
				bar	psi	kg	lbs	mm	inch	mm	inch	mm	x/32"	mm	inch	mm	RPM	
Tubeless																		
11 R24.5	S 149 K	16	8.25	7.50	8.30	120	3250	7160	276	10.9	1107	43.6	18.5	23.3	517	20.4	3376	477
	D 146						3000	6610										
*12 R22.5	S 152 K	16	9.00	8.25	8.30	120	3350	7390	294	11.6	1090	42.9	19.0	23.9	506	19.9	3325	484
	D 148						3075	6780										
11 R22.5	S 148 K	16	8.25	7.50	8.30	120	3000	6610	276	10.9	1056	41.6	18.5	23.3	492	19.4	3221	500
	D 145						2725	6005										
315/80 R22.5	S 156 K	18	9.00	9.75	8.30	120	3750	8270	308	12.1	1084	42.7	18.5	23.3	504	19.8	3306	487
	D 150						3450	7610										
315/80 R22.5	S 156 K	20	9.00	9.75	9.00	130	4625	10200	308	12.1	1084	42.7	18.5	23.3	504	19.8	3306	487
	D 150						4125	9090										
295/80 R22.5	S 152 K	16	9.00	8.25	8.30	120	3550	7830	299	11.8	1052	41.4	18.0	22.7	490	19.3	3209	501
	D 148						3150	6945										
265/70 R19.5	S 143 J	18	7.50	6.75	8.65	125	2725	6010	254	10.0	874	34.4	15.5	19.5	404	15.9	2666	604
	D 141						2575	5680										
245/70 R19.5	S 136 M	16	7.50	6.75	8.30	120	2240	4940	244	9.6	849	33.4	14.3	18.0	394	15.5	2589	621
	D 134						2120	4670										
225/70 R19.5	S 125 L	12	6.75	6.00	6.60	95	1650	3640	220	8.7	814	32.0	14.3	18.0	379	14.9	2483	648
	D 123						1550	3415										
Tube Type																		
*11.00 R20	S 150 K	16	8.00	8.50	8.30	120	3350	7390	294	11.6	1090	42.9	19.0	23.9	501	19.7	3303	487
	D 146						3075	6780										

\* KMA01+