

VanContact AP

Soporta todas las cargas y todos los caminos.



Características

- Compuesto inteligente y concepto de sipes optimizados para expulsión de piedras y rocas.
- Construcción robusta y rigidez optimizada con refuerzos en pestaña y carcasa.
- Compuesto optimizado para absorción de golpes, proporción optimizada de sílica y negro de humo.
- Hombros cerrados.
- Mayor volumen de caucho (profundidad de piso) en la banda de rodamiento.
- Diseño de lateral que incluye una costilla de desgaste.

Beneficios

- Protección contra cortes y desgarres que incrementan la durabilidad de la banda de rodamiento.
- Aumenta la capacidad de carga prolongando la vida útil del neumático.
- Mejora el agarre en piso mojado, para menores distancias de frenado y proporciona una menor resistencia al rodaje.
- Menores emisiones de ruido para un mayor confort de manejo.
- Mejor desempeño kilométrico.
- Mejora la durabilidad y protege al neumático de las abrasiones causadas por las aceras / andenes.



AHORRO DE
COMBUSTIBLE



CARGA



DURABILIDAD



HIGHWAY



RUIDO



SIMÉTRICO

CONTIG

RIN	SERIE	MEDIDA	IC/IV	LOAD RANGE	LATERAL	CÓDIGO	DIÁMETRO (mm)	PESO DEL NEUMÁTICO (kg)	PRESIÓN MAX. INFLADO (psi)	ANCHO DE SECCIÓN TOTAL (mm)	ANCHOS RIN DE REFERENCIA	CARGA MÁXIMA RECOMENDADOS	MAX CARGA DOBLE (kg)	PROFUNDIDAD (mm)	
14	82	185R14C	102/100Q	D (8 PR)	BSW	4514040000	659	9,4	75	188	5,5	5.0 - 6.0	850	800	8,9
		195R14C	106/104Q	D (8 PR)	BSW	4512230000	675	10,9	75	198	5,5	5.0 - 6.0	950	900	9,8
		205R14C	109/107P	D (8 PR)	BSW	4513290000	692	14,0	75	208	6,0	5.5 - 6.5	1030	975	9,8
15	70	195/70R15C	104/102R	D (8 PR)	BSW	4514020000	655	11,0	75	201	6,0	5.0 - 6.0	900	850	9,8
		205/70R15C	106/104R	D (8 PR)	BSW	4514050000	668	12,4	75	208	6,0	5.0 - 7.0	950	900	8,9
		225/70R15C	109/107R	C (6 PR)	BSW	4512150000	697	14,0	75	228	6,5	6.0 - 7.0	1030	975	9,8
		225/70R15C	112/110R	D (8 PR)	BSW	4514070000	697	14,1	75	228	6,5	6.0 - 7.0	1120	1060	9,8
	82	195R15C	106/104R	D (8 PR)	BSW	4514010000	701	12,2	65	196	5,5	5.0 - 6.5	950	900	8,7
16	75	195/75R16C	107/105R	D (8 PR)	BSW	4513980000	699	8,7	80	183	5,5	5.5 - 6.0	975	925	9,8
		205/75R16C	110/108R	D (8 PR)	BSW	4514060000	714	13,8	80	203	5,5	5.5 - 6.5	1060	1000	9,8
		225/75R16C	118/116R	E (10 PR)	BSW	4513950000	744	17,7	80	223	6,0	6.0 - 7.0	1320	1250	9,8